



LEVIMATT®

Ombreggiante per serre in vetro e polietilene

CARATTERISTICHE

LEVIMATT è un prodotto messo a punto per proteggere le colture sotto serra dagli effetti indesiderati determinati dall'eccessivo irraggiamento solare del periodo primaverile-estivo.

EFFICACIA

- ✓ *Facilmente applicabile*
- ✓ *Ombreggia con il sole*
- ✓ *Trasparente con la pioggia*

LEVIMATT, distribuito direttamente sul vetro e sul PE di serre e tunnel, ombreggia quando c'è il sole e diviene trasparente con la pioggia.

I principali vantaggi di LEVIMATT sono:

- può essere facilmente applicato a spruzzo, con rullo o pennello
- asciuga rapidamente subito dopo essere stato distribuito
- non viene dilavato dalla pioggia
- diventa trasparente se viene bagnato e ritorna opaco quando asciutto
- non è tossico e non richiede particolari precauzioni durante l'uso
- non contiene coloranti.

APPLICAZIONE

Superficiale su vetro e polietilene.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

| PER OMBREGGIARE 500 m ² | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| DOSE LEVIMATT (kg) | ACQUA (litri) | SCHERMATURA |
| 8-10 | 90 | 20-25% |
| 16-20 | 80 | 50-60% |

MODALITA' Diluire il prodotto in acqua, quindi applicare a spruzzo, rullo o pennello avendo cura di distribuire il prodotto in maniera uniforme sulle superfici da coprire. Applicare il prodotto su superficie asciutta e in una giornata di sole. Dopo l'applicazione lavare accuratamente gli attrezzi con l'acqua.

CONFEZIONI

Secchio da 10 kg

AVVERTENZE

Il prodotto è stabile alle temperature di stoccaggio comprese tra + 5°C e + 35°C. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati, freschi e asciutti, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti.